

Wariant I

jednobarwna posadzka z możliwością zdobienia płatkami


1. Podłoże musi być suche (poniżej 3 % C.M.) wolne od zanieczyszczeń typu gips, tynk, farba, oleje i smary itp. Zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie Rys. 1
2. Na tak przygotowaną posadzkę наносimy grunt epoksydowy wzmacniający podłoże Rys. 2 zwracając uwagę by nakładana warstwa była jednorodna. W miejscach trudno dostępnych aplikacji dokonujemy przy pomocy pędzla Rys. 3 .
3. Na zagruntowaną i wyschniętą posadzkę nakładamy barwioną w masie żywicę Rys. 4
4. Jeżeli posadzka ma być wzbogacona o ozdobne płatki należy je aplikować bezpośrednio na mokrą żywicę Rys. 5 Płatki rozsypujemy małymi porcjami podrzucając je lekko do góry Rys. 6 Po wyschnięciu żywicy nadmiar płatków usuwamy.
5. W ten sposób przygotowana posadzka wymaga zabezpieczenia lakierem Rys. 7
6. Gotowa posadzka Rys. 8



Rys. 1



Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4




Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8